

AM系列 螺杆式空气压缩机

产品特点:

- 触摸彩屏
- 彩灯报警
- 标准Modbus通讯接口



- 高性能变频电机
- 变频控制柜

Fax: 021-31106889 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

电话: 021-31106889

控制技术

变频控制柜

Tel: (+84-0272) 3760688

www.hanbell.com

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

AM 系列

螺杆式空气压缩机

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	供气流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AM-08A	7.5	8	1.1	G3/4"	188	750*600*1050
		10	1.0			
AM-11A	11	8	1.8	G1"	256	750*830*1145
		10	1.4			
AM-15A	15	8	2.5	G1"	259	750*830*1145
		10	2.1			
AM-18A	18	8	3.2	G1-1/4"	357	1020*830*1145
		10	2.4			
AM-22A	22	8	3.8	G1-1/4"	362	1030*830*1145
		10	3.0			
AM-30A	30	8	4.8	G1-1/2"	497	1080*900*1370
		10	3.7			
AM-37A	37	8	6.8	G1-1/2"	503	1080*900*1370
		10	4.7			
AM-45A	45	8	7.8	DN50	935	1300*1200*1750
		10	6.5			
AM-55A	55	8	9.8	DN50	957	1300*1200*1750
		10	7.7			
AM-75A	75	8	12.8	DN50	1205	1500*1400*1850
		10	9.5			

South China Province, South Korea

Tel: +82-41-5625888

Fax: +82-41-5625887

上海汉钟精机有限公司对产品不断改进,保留设计更改权,如发生变更,恕不另行通知。

1. 上述技术规格表以及ISO1217, 吸气温度: 20°C, 相对湿度: 60%, 吸气压力: 0.1MPa。
2. 上述标准电机电源为380V/50Hz, 如需订购其他电压频率, 请接洽汉钟销售人员。
3. 汉钟公司拥有设计规范之修改权利, 最终规格参数依产品实际为准。

诚信·创新·卓越

